


■ ゴム加工関連設備資料

| 設備名 | 写真 | 用途 | 1バッチ標準生産数量 | | 仕様 |
|----------------|--|-------------------|------------|-------------|------------------------------------|
| ミキシングロール |  | ゴムのシート化 | 50kg~300kg | | * 試作用小型機あり 冷却（チラー水） |
| 加圧ニーダー |  | ゴムの混練 | 35L | 20kg | 冷却（チラー水） |
| | | | 55L | 40kg | 冷却（チラー水） 昇温（蒸気） |
| | | | 75L | 55kg | 冷却（チラー水） |
| プラネタリー ミキサー |  | 高粘度品の 溶解及びブレンド | 600L | 300kg~500kg | 低高速切り換え 真空設備導入 冷却（チラー水） 昇温（蒸気） |
| | | | 1,000L | 300kg~800kg | インバーター制御 真空設備導入 冷却（チラー水） 昇温（蒸気） |
| ペレタイザー |  | ゴムの顆粒化 | 50kg~300kg | | 冷却機能有 |

VIGteQnos
ビッグテクノス株式会社

本社工場 〒639-2261 奈良県御所市城山台166-17
TEL:(0745)66-2300 FAX:(0745)66-2309
東京支店 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-4-1(大手町21ビル)
TEL: (03)3295-8235 FAX:(03)3295-9659
大阪支店 〒541-0059 大阪市中央区博労町1-8-2(三共堺筋本町ビル6F)
TEL: (06)6266-5582 FAX:(06)6266-5185