

UV塩ビラミネートフィルム


ネオラミネートグロス／マット(紙セパ)

1. 特徴

ネオラミネートグロス／マットは、透明塩ビフィルムの裏面側に透明アクリル系粘着剤を塗布した粘着シートです。本製品は、強粘着タイプの粘着剤を使用しており、インクジェットメディアなどのグラフィックス製品各種の保護フィルムとしてご使用頂けます。

また、表面装飾が強く、優れたグロス感／マット感が得られるラミネートフィルムです。

2. 構成



基材	: 透明特殊PVCフィルム(グロス/マット)	70μm
粘着層	: アクリル系粘着剤	30μm
剥離ライナー	: 白色PEラミ上質紙	110μm

3. 仕様

- ・製品仕様 : 1,380 mm (幅) × 50 m (巻長さ) * ノンスプライス
- ・包装仕様 : 3 インチペーパーコア(シームレス), ポリエチレンチューブ
PPキャップ宙づり梱包、オーバーラップ段ボールケース使用

4. 物性

測定項目	数値	試験方法
テープ厚み(μm)	100 +/- 10	基材+粘着剤
テープ幅(mm)	1380 +/- 1.0	
テープ巻長さ(m)	50 +0.5/ -0	
粘着力(N/25mm) 対SUS	25.0	JIS Z 0237/ ∠180
ボールタック(χ/32)	5	JIS Z 0237/ J DOW
保持力(mm/1440min.)	0.1	JIS Z 0237/ 40°C/ 荷重: 1kg
紫外線カット率(%)	98.0	

※本資料に記載した物性数値は弊社で測定した実測値であり、保証値ではありません。製品が目的の用途に適するかご検討、ご確認の上ご使用ください。

5. 注意事項

【取り扱い上の注意】

- ・高温・直射日光を避け、冷暗所に保管してください。

【安全・衛生上の注意】

- ・皮ふに直接貼らないでください。
- ・貼る面の油分・水分・ホコリなどをよくふきとってください。
- ・使用環境が低温である場合、付きにくいことがあります。冬季は常温にて保管・使用ください。
- ・ご使用前に安全データシート(SDS)をお読みください。SDSは担当営業部署までご依頼ください。