

UV塩ビラミネートフィルム

## セブンラミネートグロス/セブンラミネートマット

## 1. 特徴


セブンラミネートグロス/マットは、透明塩ビフィルムの裏面側に透明アクリル系粘着剤を塗布した粘着シートです。

本製品は、強粘着タイプの粘着剤を使用しており、インクジェットメディアなどのグラフィックス製品各種の保護フィルムとしてご使用頂けます。

使用している基材(塩ビフィルム)はフタル酸エステル系の可塑剤を使用していません。

表面装飾が強く、優れたグロス感/マット感が得られるラミネートフィルムです。

## 2. 構成



基材	:	透明特殊PVCフィルム(グロス/マット)	70μm
粘着層	:	アクリル系粘着剤	30μm
剥離ライナー	:	PETフィルム	25μm

## 3. 仕様

- ・製品仕様 : 1,380 mm (幅) × 30 m (巻長さ) \* ノンスプライス
- ・包装仕様 : 3 インチペーパーコア(シームレス), ポリエチレンチューブ  
PPキャップ宙づり梱包、オーバーフラップ段ボールケース使用

## 4. 物性

測定項目		数値	試験方法
テープ厚み(μm)		100 +/- 10	基材+粘着剤
テープ幅(mm)		1380 +/- 1.0	
テープ巻長さ(m)		30 +0.5/ -0	
粘着力(N/25mm)	30分後	21	JIS Z 0237 被着体:SUS 180° peel、剥離速度300mm/min.
	24時間後	23	
ボールタック(χ/32)		6	JIS Z 0237/ J DOW
保持力(mm/1440min.)		0.1	JIS Z 0237/ 40°C/ 荷重: 1kg

※本資料に記載した物性数値は弊社で測定した実測値であり、保証値ではありません。製品が目的の用途に適するかご検討、ご確認の上ご使用ください。

## 5. 注意事項

## 【取り扱い上の注意】

- ・高温・直射日光を避け、冷暗所に保管してください。

## 【安全・衛生上の注意】

- ・皮ふに直接貼らないでください。
- ・貼る面の油分・水分・ホコリなどをよくふきとってください。
- ・使用環境が低温である場合、付きにくいことがあります。冬季は常温にて保管・使用ください。
- ・ご使用前に安全データシート(SDS)をお読みください。SDSは担当営業部署までご依頼ください。

**VIGteQnos**  
ビッグテクノス株式会社

本社工場 〒639-2261 奈良県御所市城山台166-17

TEL:(0745)66-2300 FAX:(0745)66-2309

東京支店 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-4-1(大手町21ビル)

TEL:(03)3295-8235 FAX:(03)3295-9659

大阪支店 〒541-0059 大阪市中央区博労町1-8-2(三共堺筋本町ビル6F)

TEL:(06)6266-5582 FAX:(06)6266-5185