


PVCラミネートフィルム TP-7515G/TP-7515M

PVCラミネートフィルム「TP-7515G/M」は、塩ビ基材（グロス調、マット調）の裏面に強粘無黄変タイプのアクリル粘着剤を塗布した粘着シートです。
本製品は、インクジェットメディアなどのグラフィックス製品各種の保護フィルムとしてご使用頂けます。また、長期耐候性に優れたラミネートフィルムです。

◆ 製品構成



組 成		厚み		備考
基 材	透明PVCフィルム	70	micron	グロス/マット
粘着剤	透明アクリル系粘着剤	30	micron	強粘無黄変タイプ
剥離フィルム	片面Si処理 PET	25	micron	

◆ 製品仕様

サイズ	1,380mm(幅) * 50 M (巻長さ)
	1,280mm(幅) * 50 M (巻長さ)
	1,100mm(幅) * 50 M (巻長さ)
	* ノンスプライス
包装仕様	3 インチペーパーコア, ポリエチレンチューブ
	PPキャップ宙づり梱包、オーバーラップ段ボールケース使用

◆ 製品性能

項目	単位	数値	試験方法
テープ厚み	micron	102 +/- 10	基材 + 粘着剤
テープ幅	mm	各幅 +2.0/- 0	
テープ巻長さ	M	50 +0.5/- 0	
粘着力	N/25mm	21.0	JIS Z 0237/ SUS/ ∠180 speed: 300mm/min.
		23.0	
ボールタック	X/32	8	JIS Z 0237/ J DOW
保持力	mm/1440 min.	0.1	JIS Z 0237/ 40℃/ 荷重: 1kg
紫外線カット率	%	99	

注意) ・糊面に汚れ、埃、手垢等が付着しますと粘着性能を劣化させる場合がありますのでご注意ください。
高温多湿条件の保管、及び、使用はさけてください。上記測定値は一例であり、保証値ではありません。