

UV塩ビラミネートフィルム

TP-7557Z-G(グロス) / TP-7557Z-M(マット)


1. 特徴

TP-7557Z-G、TP-7557Z-Mは、塩ビ基材、グロス調、マット調の裏面に強粘無黄変型アクリル粘着剤を塗布した、紫外線カット率の高い、粘着シートです。

本製品は、インクジェット各種メディアの表面保護シートとしてご利用頂けます。

特徴として、流動性の高い粘着剤を採用しておりますのでメディア表面の微細な凹凸面にも良く馴染み、出力画像を損ないません。

2. 構成

	基材	: 透明特殊PVCフィルム(グロス/マット)	70μm
	粘着層	: アクリル系粘着剤	30μm
	剥離ライナー	: PETフィルム	25μm

3. 仕様

- ・製品仕様 : 1,380 mm (幅) × 50 m (巻長さ) * ノンスプライス
- ・包装仕様 : 3 インチペーパーコア(シームレス), ポリエチレンチューブ
PPキャップ宙づり梱包、オーバーラップ段ボールケース使用

4. 物性

測定項目		数値	試験方法
テープ厚み(μm)		100 +/- 10	基材+粘着剤
テープ幅(mm)		1380 +/- 1.0	
テープ巻長さ(m)		50 +0.5/ -0	
粘着力(N/25mm)	対SUS	20~30	JIS Z 0237/ ∠180
ボールタック(χ/32)		10~15	JIS Z 0237/ J DOW
保持力(mm/1440min.)		5以下	JIS Z 0237/ 40°C/ 荷重: 1kg
紫外線カット率(%)		99.0	

※本資料に記載した物性数値は弊社で測定した実測値であり、保証値ではありません。製品が目的の用途に適するかご検討、ご確認の上ご使用ください。

5. 注意事項

【取り扱い上の注意】

- ・高温・直射日光を避け、冷暗所に保管してください。

【安全・衛生上の注意】

- ・皮ふに直接貼らないでください。
- ・貼る面の油分・水分・ホコリなどをよくふきとってください。
- ・使用環境が低温である場合、付きにくいことがあります。冬季は常温にて保管・使用ください。
- ・ご使用前に安全データシート(SDS)をお読みください。SDSは担当営業部署までご依頼ください。

VIGteQnos
ビッグテクノス株式会社

本社工場 〒639-2261 奈良県御所市城山台166-17

TEL:(0745)66-2300 FAX:(0745)66-2309

東京支店 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-4-1(大手町21ビル)

TEL:(03)3295-8235 FAX:(03)3295-9659

大阪支店 〒541-0059 大阪府中央区博労町1-8-2(三共堺筋本町ビル6F)

TEL:(06)6266-5582 FAX:(06)6266-5185